

theLeda B50 dual BK

N° de réf.: 1020677

theben

Projecteurs LED
sans détecteur de mouvement

Description des fonctions

- Projecteur à LED de 30 W
- Température de couleur 3000 ou 4000 K, sélectionnable
- Conçu pour un usage extérieur
- Appareil évolutif avec module détecteur de mouvement
- Non dimmable




Caractéristiques techniques

theLeda B50 dual BK	
Tension d'alimentation	230 V AC
Fréquence	50 Hz
Couleur	Noir (similaire à RAL 9005)
Type de montage	Montage mural, Extérieur
Puissance LED (flux lumineux)	6900 lm
Température de couleur	3000/4000 K, sélectionnable
Indice rendu des couleurs	> 80

theLeda B50 dual BK	
Durée de vie	L80/B10/40.000 h
Hauteur de montage	2 - 4 m
Température ambiante	-20°C ... 40°C
Classe de protection	I
Indice de protection	IP 65

Schémas de raccordement



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020677

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

22/07/2025

Page 1 de 2

theLeda B50 dual BK

N° de réf.: 1020677



Plans d'encombrement

Accessoires

theLeda B sensor BK

N° de réf.: 9080042

